

YOUNG 2.0 G+F IN LINEA



PORTA DOCCIA, APERTURA 1 ANTA BATTENTE E 1 FISSO IN LINEA

Installabile in nicchia o abbinabile a fisso laterale Young 2.0 F1B




Misure					Codice	Scelta vetro			Scelta Profilo			
Misura effettiva d'ingombro		Fisso in linea	Entrata	Ingombro anta esterno		1	2	4	D	B	K	H
Con fisso	In nicchia											
A	A1	F1	*	B		Trasparente	Aqua	Satin	Bianco	Silver	Cromo	Nero
PORTA												
98 ↔ 102	97 ↔ 101	32.5	58	59	Y2GFL97-	●						
108 ↔ 112	107 ↔ 111	42.5	58	59	Y2GFL107-							
115 ↔ 119	114 ↔ 118	39.5	68	69	Y2GFL114-	●						
118 ↔ 122	117 ↔ 121	42.5	68	69	Y2GFL117-							
135 ↔ 139	134 ↔ 138	49.5	78	79	Y2GFL134-							
138 ↔ 142	137 ↔ 141	52.5	78	79	Y2GFL137-	●						
148 ↔ 153	147 ↔ 151	52.5	88	89	Y2GFL147-	●						
155 ↔ 159	154 ↔ 158	59.5	88	89	Y2GFL154-							
158 ↔ 162	157 ↔ 161	62.5	88	89	Y2GFL157-							
165 ↔ 169	164 ↔ 168	69.5	88	89	Y2GFL164-							
168 ↔ 172	167 ↔ 171	72.5	88	89	Y2GFL167-							
178 ↔ 182	177 ↔ 181	82.5	88	89	Y2GFL177-							
H 140 ↓ 220	L97 ↔ 177			SPECIAL	Y2GFLSP							

FISSO												
F												
57 ↔ 59	◇	◇	◇	◇	Y2F1B57-							
59 ↔ 61	◇	◇	◇	◇	Y2F1B59-							
65 ↔ 67	◇	◇	◇	◇	Y2F1B65-							
67 ↔ 69	◇	◇	◇	◇	Y2F1B67-							
69 ↔ 71	◇	◇	◇	◇	Y2F1B69-							
73 ↔ 75	◇	◇	◇	◇	Y2F1B73-							
75 ↔ 77	◇	◇	◇	◇	Y2F1B75-							
76 ↔ 78	◇	◇	◇	◇	Y2F1B76-							
77 ↔ 79	◇	◇	◇	◇	Y2F1B77-	●						
79 ↔ 81	◇	◇	◇	◇	Y2F1B79-	●						
81 ↔ 83	◇	◇	◇	◇	Y2F1B81-							
85 ↔ 87	◇	◇	◇	◇	Y2F1B85-							
87 ↔ 89	◇	◇	◇	◇	Y2F1B87-	●						
89 ↔ 91	◇	◇	◇	◇	Y2F1B89-	●						
91 ↔ 93	◇	◇	◇	◇	Y2F1B91-							
95 ↔ 97	◇	◇	◇	◇	Y2F1B95-							
97 ↔ 99	◇	◇	◇	◇	Y2F1B97-	●						
99 ↔ 101	◇	◇	◇	◇	Y2F1B99-							
101 ↔ 103	◇	◇	◇	◇	Y2F1B101-							
117 ↔ 119	◇	◇	◇	◇	Y2F1B117-							
119 ↔ 121	◇	◇	◇	◇	Y2F1B119-							
H 140 ↓ 220	L 20 ↔ 120			SPECIAL	Y2F1BSP							

IL FISSO SPECIALE DEVE ESSERE ORDINATO DELLA STESSA ALTEZZA TOTALE DELLA PORTA

BARRA DI SOSTEGNO 150 CM IN DOTAZIONE

DISPONIBILE IN FINITURA ORO = CROMO +10%



● Disponibilità indicativa deposito centrale 7gg.

Costruzione del codice Codice + Vetro + Profilo = Codice prodotto finale



OPTIONAL



Barra di sostegno ad angolo

Misure	Codice
15 cm	R80LOU150-
25 cm	R80LOU250-
35 cm	R80LOU350-
45 cm	R80LOU450-



Barra di sostegno 200 cm

Finitura	Codice
Bianco	R80Y220-D
Silver	R80Y220-B
Cromo	R80Y220-K
Oro	R80Y220-O
Nero	R80Y220-H



Kit barra orientabile


- 1 barra orientabile da 100 cm (accorciabile)
- 1 attacco a muro
- 1 morsetto di fissaggio al vetro

Finitura	Codice
Bianco	R80KUOR100-D
Silver	R80KUOR100-B
Cromo	R80KUOR100-K



Kit barra a "T"

barra di sostegno 150 cm da abbinare con la barra in dotazione per soluzione a "T"



Finitura	Codice
Bianco	R80Y215T-D
Silver	R80Y215T-B
Cromo	R80Y215T-K
Oro	R80Y215T-O
Nero	R80Y215T-H



Sistema di fissaggio EVO

- 1 barra frontale da 180 cm
- 1 barra laterale da 120 cm
- 2 morsetti di fissaggio
- 1 angolare di unione

Finitura	Codice
Silver	KUADHSF-B
Cromo	KUADHSF-K
Nero	KUADHSF-H




Sistema di fissaggio EVO (in nicchia)

- 1 barra frontale di 180 cm
- 1 morsetto di fissaggio


Finitura	Codice
Silver	KUADHSFN-B
Cromo	KUADHSFN-K
Nero	KUADHSFN-H

DATI TECNICI

VETRO TEMPRATO 6 mm (European standards UNI EN 14428)



Trasparente
COD. 1



Aqua
COD. 2



Satin
COD. 4

MANIGLIA



**Maniglia in metallo
cromato.**
interasse 384 mm

FINITURA PROFILI



Bianco
COD. D




Silver
COD. B



Cromo
COD. K




Nero
COD. H




Oro
COD. O
SU RICHIESTA

MISURE DI INGOMBRO PROFILI DI FISSAGGIO



a muro

Altezza	Finitura	Codice
1984	Bianco	P01BNMOBST-A
	Silver	P01BNMOBST-B
	Cromo	P01BNMOBST-K
	Nero	P01BNMOBST-H
2000	Bianco	P01BNMOAST-A
	Silver	P01BNMOAST-B
	Cromo	P01BNMOAST-K
	Nero	P01BNMOAST-H





compensativi


in sostituzione del profilo a muro +15 mm

Altezza	Finitura	Codice
1984	Bianco	P05Y2ST-A
	Silver	P05Y2ST-B
	Cromo	P05Y2ST-K
	Nero	P05Y2ST-H
2000	Bianco	P05Y2ST2-A
	Silver	P05Y2ST2-B
	Cromo	P05Y2ST2-K
	Nero	P05Y2ST2-H

COME RILEVARE LE MISURE



Rilevare le misure da muro a bordo esterno del piatto doccia. Le misure devono essere rilevate sulla parete finita, a rivestimenti posati, secondo gli schemi riportati.



Rilevare le misure da muro a muro, in basso, in alto, al centro e utilizzare quella di valore inferiore. Le misure devono essere rilevate sulla parete finita, a rivestimenti posati, secondo gli schemi riportati.