

Modelo: LINKFLOOR LEAF LOBED


Códigos: 100289585

Grupo: G-210

Formato: 18,1X122X0,3CM



## COMPOSICIÓN



	Tamaño (mm)	Material	Tipo de Material
Capa 1	0.5	Capa de uso	Capa de uso con protección PU
Capa 2	0.1	Vinilo	film decorativo
Capa 3	2.3	SPC flexible	Núcleo de SPC flexible
Capa 4	0.1	PVC	Capa de contrabalanceo

## CERTIFICACIONES

Certificación floorscore

FLOORSCORE

## CARACTERÍSTICAS



Textura similar a la madera cepillada



Es necesario aplicar adhesivo para su instalación.



Suelo resistente al agua y a la humedad, apto para zonas húmedas como baños y cocinas de uso residencial, siempre que se sigan las instrucciones de instalación del producto.



Garantía de 25 años de uso doméstico válido para los materiales vinílicos que hayan sido instalados en estancias en las que estén expuestos al desgaste normal para su Categoría de Uso Final recomendada de acuerdo a la norma ISO 10582.



Garantía de 5 años de uso comercial válida para los materiales vinílicos que hayan sido instalados en estancias en las que estén expuestos al desgaste normal para su Categoría de Uso Final recomendada de acuerdo a la norma ISO 10582.



Apto para su instalación sobre calefacción radiante por agua



Suelo capaz de disipar los excesos de cargas eléctricas y repartirlos por toda la superficie



Existen cambios de color regulares entre piezas.



## PRUEBAS DE LABORATORIO

Clase área comercial	33	EN 10582*
Resistencia al deslizamiento (pies calzados)	R-10	EN 16165 Anexo B*
Resistencia a la abrasión	CLASE T	EN660-1*
Resistencia al impacto	PASS	EN 433*
Efecto de la silla con ruedas	ES#-Sin efectos visibles	ISO 4918*
Emisión de formaldehido	E1	EN 717-2*
Resistencia al deslizamiento (péndulo húmedo) irhd 55	CL 1 (30)	EN 16165 Anexo C*
Comportamiento frente al fuego	Bfl-S1	EN 13501*
Evaluación de la propensión a la acumulación de cargas electrostáticas	0.4 kV	EN 14021/ EN 1815*
Resistencia térmica	0.086 M2*K/W	EN 12667*
Conductividad térmica	0.126 W/M*K	EN 12667*
Flexibilidad	PASS	ASTM F137-08(2013)*
Coeficiente de fricción dinámico (dcf)	0.55	ANSI 137.1*
Resistencia a los productos químicos	PASS (CLASS 0)	ASTM F925*
Clase área privada	23	EN 10582*
Res. deslizamiento (péndulo-seco)	63	EN 16165 Anexo C*

## PACKING

Unidades de venta por caja	3.53312 M2/CAJA
Unidades de venta por pallet	123.659197 M2/PAL
Unidades de venta por unidad	0.22082 M2/PIEZA
Unidad venta	M2
Unidad base	ST
Unidades de venta por metro cuadrado	1 M2
Peso neto	6.412463 KG/M2
Peso bruto	6.806449 KG/M2

## PIEZAS ESPECIALES

SAP	Descripción	Grupo	Cajas	Pallet	Ud.	Ud. Venta	Ud. Base	Peso Neto	Peso bruto
100257147	PERFIL ADH LINKFLOOR ALUMINIO 3,5X270	G-121	40 PIEZAS/CAJA	1000 PIEZAS/PAL	10.58 PIEZAS/M2	-	-	0.37 KG/PIEZA	0.39 KG/PIEZA
100346312	ZOCALO LINKFLOOR PVC LEAF LOBED 8X223	G-113	12 PIEZAS/CAJA	648 PIEZAS/PAL	5.61 PIEZAS/M2	-	-	1.1 KG/PIEZA	1.25 KG/PIEZA

