


Modelo: LINKFLOOR TOWN NUDE
Códigos: 100350349
Grupo: G-222
Formato: 22,8X180CM



COMPOSICIÓN



	Tamaño (mm)	Material	Tipo de Material
Capa 1	0.5	Capa de uso	Capa de uso con protección PU
Capa 2	0.1	Vinilo	ES#-Fim decorativo
Capa 3	3.9	SPC	Núcleo de SPC
Capa 4	1.0	IXPE	Espuma

CERTIFICACIONES

Certificación floorscore	SCS-FS-20327
--------------------------	--------------

CARACTERÍSTICAS

- 

Imita la superficie de la madera
- 

Suelo resistente al agua y a la humedad, apto para zonas húmedas como baños y cocinas de uso residencial, siempre que se sigan las instrucciones de instalación del producto.
- 

Garantía de 5 años de uso comercial válida para los materiales vinílicos que hayan sido instalados en estancias en las que estén expuestos al desgaste normal para su Categoría de Uso Final recomendada de acuerdo a la norma ISO 10582.
- 

Suelo capaz de disipar los excesos de cargas eléctricas y repartirlos por toda la superficie
- 

Existen cambios de color regulares entre piezas.
- 

Sistema de instalación en el que no es necesario encolar las tablas al suelo. Se colocan sobre un foam unidas entre si, siempre que el producto no lleve ya incorporada una lámina en la parte posterior de la pieza.
- 

Garantía de 25 años de uso doméstico válida para los materiales vinílicos que hayan sido instalados en estancias en las que estén expuestos al desgaste normal para su Categoría de Uso Final recomendada de acuerdo a la norma ISO 10582.
- 

Apto para su instalación sobre calefacción radiante por agua
- 

La seguridad y la durabilidad de unión entre juntas son las principales características de este sistema de fácil instalación que garantiza la eliminación de las rendijas entre las laminas durante toda la vida útil del suelo. La presión que se ejerce entre las laminas refuerza la unión e impide que ésta no se realice de forma incorrecta.



PRUEBAS DE LABORATORIO		
Clase área comercial	33	EN 10582**
Resistencia al deslizamiento (pies calzados)	R10	EN 16165 Anexo B*
Resistencia a la abrasión	CLASS T	EN 660-2:199+A1 2003 / EN 649:2011*
Resistencia al manchado	CLASS 0	ISO 26987*
Resistencia al microrrayado	MSR-A1/MSR-B1	EN 16094*
Emisión de formaldehído	E1	EN 717-2*
Resistencia al deslizamiento (péndulo húmedo) irhd 55	CL 2 (38)	EN 16165 Anexo C*
Resistencia a la tracción de los ensambles	6.56 kN/m	ISO 24334*
Comportamiento frente al fuego	Bfl-s1	EN 14041:2004 AC:2006*
Comportamiento frente al fuego	CLASS A	ASTM E84*
Evaluación de la propensión a la acumulación de cargas electrostáticas	1.13 KV	EN 1815*
Resistencia térmica	0.049 M2*K/W	EN 12664*
Conductividad térmica	0.113 W/M*K	EN 12664*
Resistencia a los rayos uv	≥6	EN ISO 105 B02:1999+A1:2002*
Aislamiento acústico	(8''): IIC=57 dB;STC=52dB	ASTM E492 ; ASTM E90*
Coefficiente de fricción dinámico (dcof)	0.49	ANSI 137.1*
Densidad humo (ardiendo)	SDI: 400	ASTM E84*
Clase área privada	23	EN 10582**
Res. deslizamiento (péndulo-seco)	86	EN 16165 Anexo C*
Estanqueidad de juntas	PASS	

PACKING		
Unidades de venta por caja	2.052 M2/CAJA	
Unidades de venta por pallet	106.704 M2/PAL	
Unidades de venta por unidad	0.4104 M2/PIEZA	
Unidad venta	M2	
Unidad base	ST	
Unidades de venta por metro cuadrado	1 M2	
Peso neto	10.272904 KG/M2	
Peso bruto	10.726121 KG/M2	

PIEZAS ESPECIALES									
SAP	Descripción	Grupo	Cajas	Pallet	Ud.	Ud. Venta	Ud. Base	Peso Neto	Peso bruto
100354780	MAMPER LINKFLOOR TOWN NUDE 7X120	G-163	2 PIEZAS/CAJA	200 PIEZAS/PAL	11.9 PIEZAS/M2	-	-	1.58 KG/PIEZA	1.64 KG/PIEZA
100257147	PERFIL ADH LINKFLOOR ALUMINIO 3,5X270	G-121	40 PIEZAS/CAJA	1000 PIEZAS/PAL	10.58 PIEZAS/M2	-	-	0.37 KG/PIEZA	0.39 KG/PIEZA
100354776	PERFIL ADH LINKFLOOR TOWN NUDE 3,5	G-155	20 PIEZAS/CAJA	1000 PIEZAS/PAL	9.26 PIEZAS/M2	-	-	0.77 KG/PIEZA	0.8 KG/PIEZA
100354772	ZOCALO LINKFLOOR PVC TOWN NUDE 8X223	G-113	12 PIEZAS/CAJA	648 PIEZAS/PAL	5.61 PIEZAS/M2	-	-	1.1 KG/PIEZA	1.25 KG/PIEZA
100343146	ZOCALO PVC PAPEL BLANCO 8X223X1,4	G-113	12 PIEZAS/CAJA	648 PIEZAS/PAL	5.61 PIEZAS/M2	-	-	1.41 KG/PIEZA	1.49 KG/PIEZA



Se aconseja seguir las instrucciones de colocación y mantenimiento editadas por L'ANTIC COLONIAL, S.A. cumpliendo en cualquier caso con los requisitos legales o normativos que pudieran existir para cada ámbito de uso. No utilizar agentes de limpieza agresivos, como los ácidos, ni elementos metálicos o punzantes. En lugares de pública concurrencia este material debe cumplir con los requisitos de resbaladidad del Código Técnico de la Edificación. Este documento es puramente comercial y no podrá ser utilizado en cualquier procedimiento judicial o administrativo, ni como dictamen pericial ni como prueba documental, salvo autorización expresa de L'ANTIC COLONIAL, S.A.